



Forstspezialmaschinen (4-Rad)

NF140-4R


NF160-4R

NF170-4R

NF210-4R

Forsttechnik für den Profi

Geräte- & Fahrzeugbau



Motor

4-Zylinder Iveco-Turbodiesel-Direkteinspritzer Stufe IIIb / IVi*
 Leistung: 110 kW (150 PS)
 Hubraum: 4.5 ltr.
 max. Drehmoment bei 1.500 U/min.: 676 Nm

Antrieb

hydrostatischer Fahrtrieb
 1. Gang: 0 - 12 km/h
 2. Gang: 0 - 38 km/h

Achsen

NAF Planetenstarrachsen mit
 zuschaltbarem Sperrdifferential 100%

Kabine

ROPS/FOPS/OPS geprüfte Sicherheitskabine
 Komfortable und fahrerfreundliche Innenausstattung inkl.
 Klimaanlage, Komfort-Dreh-Fahrersitze und
 Panorama-Heckfenster
 Steuerung der Fahr- und Arbeitsfunktionen
 über 10,4" Farbdisplay mit Touchfunktion.

Hydraulik

Load-Sensing-Anlage mit max. 209 ltr./min bei 320 bar Druck

Bereifung

23.1-26 16 PR (Außenbreite ab 2.50 m)
 weitere Bereifungen auf Anfrage

Winde

Ritter S66 D8 2x 8 to. Doppeltrommelseilwinde
 Seilfassung 2 x 120 mtr.
 Ø 12 mm hochfest
 Seilwindenantrieb hydrostatisch über Verstellmotor
 Seilgeschwindigkeit: 0 - 1.0 m/sec
 andere Winden und Zugleistungen möglich

Kran

Epsilon M80R72
 Brutto-Hubmoment 73 kNm
 Kranreichweite 7.2 mtr. mit Doppelteleskop
 Greifer Cranab CR360,
 Kransteuerung Danfoss PVG32


Polterschild

hebbare Normalausführung
 abschließbare Werkzeugkiste seitlich an Strebe

Heckschild

auf Kundenwunsch ausführbar als Tragbergstütze,
 gerades Heckschild oder Muldenschild
 Seileinlaufhöhe: 1.150 mm - 2.120 mm





Klein, leicht und wirtschaftlich

Als reine Seilmaschine zum Vorliefern eine wirtschaftliche Alternative. Mit aufgebautem Rückekran eine leistungsstarke Kombination.

Der NF140 ist wie alle unsere Forstmaschinen mit den Attributen robust, kraftvoll, servicefreundlich, langlebig und innovativ versehen

Der NF140, unser Einstiegsmodell



Motor

6-Zylinder Iveco-Turbodiesel-Direkteinspritzer Stufe IIIb / IVi*
 Leistung: 129 kW (176 PS)
 Hubraum: 6.7 ltr.
 max. Drehmoment bei 1.500 U/min.: 810 Nm

Antrieb

hydrostatischer Fahrtrieb
 1. Gang: 0 - 12 km/h
 2. Gang: 0 - 38 km/h

Achsen

NAF Planetenstarrachsen mit
 zuschaltbarem Sperrdifferential 100%

Kabine

ROPS/FOPS/OPS geprüfte Sicherheitskabine.
 komfortable und fahrerfreundliche Innenausstattung inkl.
 Klimaanlage, Komfort-Dreh-Fahrersitze und
 Panorama-Heckfenster.
 Steuerung der Fahr- und Arbeitsfunktionen
 über 10,4" Farbdisplay mit Touchfunktion.

Hydraulik

Load-Sensing-Anlage mit max. 209 ltr./min bei 320 bar Druck

Bereifung

23.1-26 16 PR (Außenbreite ab 2.50 m)
 28L-26 20PR (Außenbreite ab 2.74 m)
 weitere Bereifungen auf Anfrage

Winde

Ritter S66 D8 2x 8 to. Doppeltrommelseilwinde
 Seilfassung 2 x 120 mtr.
 Ø 12 mm hochfest
 Seilwindenantrieb hydrostatisch über Verstellmotor
 Seilgeschwindigkeit: 0 - 1.0 m/sec.
 andere Winden und Zugleistungen möglich

Kran

Epsilon S110R72
 Netto-Hubmoment 102 kNm
 Kranreichweite 7.2 mtr. mit Doppelteleskop
 Greifer Cranab CR400,
 Kransteuerung Danfoss PVG32


Polterschild

hebbare Normalausführung
 abschließbare Werkzeugkiste seitlich an Strebe

Heckschild

auf Kundenwunsch ausführbar als Tragbergstütze,
 gerades Heckschild oder Muldenschild
 Seileinlaufhöhe: 1.150 mm - 2.150 mm





Leistungsstark und individuell

Der NF160-4R ist unser Dauerbrenner unter den 4-Rad Forstspezialmaschinen. Seine Standardausführung ist komplett und lässt keine Wünsche offen.

Durch vielfältige Möglichkeiten der Kundenanpassung verwandelt sich der NF160 zu einer universell durch sein Preis-Leistungsverhältnis einzigartigen Alternative.

Der NF160-4R, die starke Alternative.



Motor

6-Zylinder Iveco-Turbodiesel-Direkteinspritzer Stufe IIIb / IVi*
 Leistung: 129 kW (176 PS)
 Hubraum: 6.7 ltr.
 max. Drehmoment bei 1.500 U/min.: 810 Nm

Antrieb

hydrostatischer Fahrtrieb
 1. Gang: 0 - 16 km/h
 2. Gang: 0 - 38 km/h

Achsen

NAF Planetenstarrachsen mit
 zuschaltbarem Sperrdifferential 100%

Kabine

ROPS/FOPS/OPS geprüfte Sicherheitskabine.
 komfortable und fahrerfreundliche Innenausstattung inkl.
 Klimaanlage, Komfort-Dreh-Fahrersitze und
 Panorama-Heckfenster.
 Steuerung der Fahr- und Arbeitsfunktionen
 über 10,4" Farbdisplay mit Touchfunktion.

Hydraulik

Load-Sensing-Anlage mit max. 319 ltr./min bei 320 bar Druck

Bereifung

28L-26 26PR (Außenbreite ab 2.74 m)
 weitere Bereifungen auf Anfrage

Winde

Ritter S66 D8 2x 8 to. Doppeltrommelseilwinde
 Seilfassung 2 x 120 mtr.
 Ø 12 mm hochfest
 Seilwindenantrieb hydrostatisch über Verstellmotor
 Seilgeschwindigkeit: 0 - 1.0 m/sec.
 andere Winden und Zugleistungen möglich

Kran

Epsilon S110F86
 Brutto-Hubmoment 143 kNm
 Kranreichweite 8.6 mtr. mit Doppelteleskop
 Greifer Cranab CR400
 Kransteuerung Danfoss PVG32

Polterschild

hebbare Normalausführung
 abschließbare Werkzeugkiste seitlich an Strebe


Heckschild

gerades Heckschild in verschiedenen Breiten
 Seileinlaufhöhe: 1.340 mm - 1.950 mm

Klemmbank

NOE 1.9 - 1.45 m²
 Sonderbauten auf Anfrage





Die Klemmbankmaschine

herausragende Zugleistung durch hydrostatische 2-Motorenlg., die Arbeitsgeschwindigkeiten im 1. Gang von bis zu 16 km/h möglich machen. Gepaart mit einer ideal platzierten Klemmbank macht dies den NF170-4R zu einer der leistungsfähigsten Klemmbankmaschinen auf dem Markt.

Der NF170-4R, einer wie keiner

Motor

6-Zylinder Iveco-Turbodiesel-Direkteinspritzer Stufe IIIb / IVi*
 Leistung: 151 kW (206 PS)
 Hubraum: 6.7 ltr.
 max. Drehmoment bei 1.500 U/min.: 960 Nm

Antrieb

hydrostatischer Fahrtrieb
 1. Gang: 0 - 13 km/h
 2. Gang: 0 - 38 km/h

Achsen

NAF Planetenstarrachsen mit
 zuschaltbarem Sperrdifferential 100%

Kabine

ROPS/FOPS/OPS geprüfte Sicherheitskabine.
 komfortable und fahrerfreundliche Innenausstattung inkl.
 Klimaanlage, Komfort-Dreh-Fahrersitze und
 Panorama-Heckfenster.
 Steuerung der Fahr- und Arbeitsfunktionen
 über 10,4" Farbdisplay mit Touchfunktion.

Hydraulik

Load-Sensing-Anlage mit max. 319 ltr./min bei 320 bar Druck

Bereifung

24.5-32 16PR (Außenbreite ab 2.75 m)
 30.5L-32 20PR (Außenbreite ab 2.90 m)
 weitere Bereifungen auf Anfrage

Winde

Ritter S66 D8 2x 8 to. Doppeltrommelseilwinde
 Seilfassung 2 x 120 mtr.
 Ø 12 mm hochfest
 Seilwindenantrieb hydrostatisch über Verstellmotor
 Seilgeschwindigkeiten: 0 - 1.0 m/sec.
 andere Winden und Zugleistungen möglich

Kran

Epsilon X140F80
 Brutto-Hubmoment 173 kNm
 Kranreichweite 8.0 mtr. mit Doppelteleskop
 Greifer Cranab CR400
 Kransteuerung Danfoss PVG32

Polterschild

hebbare Normalausführung
 abschließbare Werkzeugkiste seitlich an Strebe


Heckschild

gerades Heckschild in verschiedenen Breiten
 Seileinlaufhöhe: 1.430 mm - 2.000 mm

Klemmbank

NOE 2.1 - 1.70 m²
 Sonderbauten auf Anfrage





Das Powerpaket

Größtmögliche Rückeleistung gepaart mit Wirtschaftlichkeit. Der NF210-4R vereint alle Attribute die erfolgreiche Unternehmen ausmachen. Intelligente Klemmbanklösungen, entwickelt in Zusammenarbeit mit den Praktikern der Forstbranche.

Der NF210-4R, macht einfach Spaß

Fahrerkabine "eine neue Sicht der Dinge"

- mehr Übersichtlichkeit durch Panoramafenster
- mehr Kopf- und Bewegungsfreiheit
- integrierte Klimaautomatik
- klimatisierte Ablagefächer
- Komfort-Fahrersitz (auf Wunsch mit mitdrehenden Pedalen)
- LED Leuchten serienmäßig



Steuerung der neuen Generation

- großes 10.4" Farbdisplay mit Touchfunktion
- selbsterklärende Menüführung
- Diagnosefunktionen für den Fahrtrieb im Display
- Option Fernwartung
- Anzeige im Fehlerfall automatisiert
- 5-Fahrer Komfort-Einstellmöglichkeiten (Joystickbelegungen können über Display frei zugeordnet werden)
- Parameter Verstellungen über Ansprechverhalten individuell anpassbar
- proportionales Ansteuern der Seilwinde



Forsttechnik für den Profi



Otmar Noe GmbH
Untermudauerstr. 8
69427 Mudau - Deutschland

Tel. +49 (0) 6284 9207-0
Fax +49 (0) 6284 9207-30

info@noegmbh.de
www.noegmbh.de